

2002201-Kokoomakaivo DUETA, 2-piiriä DN40 virtausmittarein

Pipelife maalämmön kokoomakaivo Dueta 2-8:lle kollektoripiirille. Vesitiivis, pieneen tilaan sopiva ja helposti eri asennustilanteisiin muunneltava kokoomakaivo energiakentän piirien kokoamiseen.

Pipelife kokoomakaivo Dueta erottuu edukseen keveyden ja helpon asennettavuuden ansiosta. Dueta-kokoomakaivo on yhden miehen kannettavissa ja liikuteltavissa. Dueta-kokoomakaivossa venttiilit on asennettu käden ulottuville, niissä on säätöä helpottava virtausmittari ja niille on varattu riittävä työskentelytila. Näytöllä varustetut virtausmittarit helpottavat energiakentän säätämistä.

Kaivon jakotukkien kaikki liitokset ovat valmiiksi koeponnistettuja eikä liitoksissa ole käytetty kierrelähtimiä. Molemmissa jakotukeissa on 1" täyttö-/ilmausventtiili. Kaivo on perusrakenteeltaan matala sopien hyvin esimerkiksi kallioisiin kohteisiin tai lattian alle asennettaessa. Lisäksi korkeutta voidaan muuttaa korotusmoduulien ja teleskooppisen kansiston avulla.

Kokoomakaivo Dueta on valmistettu kestävästä polyeteenimuovista ja se on varustettu muovisella viheraluekannella. Dueta-kokoomakaivoon on mahdollista tilata myös teleskooppinen nousuputki valurautakansistolla liikennealueen asennuksia varten.

Kokoomakaivo Duetassa on Ø40 mm liittymät keruupiireihin ja runkolinjat maalämpöpumpulle 2-4 piirisissä Ø63 mm yhteillä ja 5-8 piirisissä Ø90 yhteillä. 4-8 piirisissä lähdöt ovat molemmilta sivuilta. Maapiirien menoputkille on jakotukissa sulkuventtiilit yhdistäjillä. Paluuputkille on virtauksensäätö-/sulkuventtiilit yhdistäjillä. Kaivossa on myös suuri huoltoaukko, 500 x 590 mm.



Ominaisuudet	
LVI-numero	2002201
Pipelife-numero	391182
Piirin D	40
Rungon D	63
Piirien lkm	2

Erityispiirteet

- toimitetaan koeponnistettuina
- riittävä huoltoaukko, viheraluekannella
- jakotukit, ilman kierrelähtöjä
- säädettävät virtausmittarit virtaaman näytöllä (5-42l/s vakiona)
- venttiilit isolla virtausaukolla