

Pipelife maalämmön- kokoomakaivo Basic

Pipelife maalämmön kokoomakaivo Basic 2-4:lle kollektoripiirille. Kätevän kokoiset, helpposäätöiset ja koeponnistetut kokoomakaivot energiakentän piirien kokoamiseen.

Pipelife Basic kokoomakaivo on helppo asentaa kätevän koon, keveyden ja tehokkaan tilankäytön ansiosta. Kaikki liitokset on valmiiksi koeponnistettuja. Liitoksissa ei ole käytetty kierrellyttimiä. Kaivoissa on liittymät maapiireihin Ø40 mm ja runkolinjat maalämpöpumpulle Ø63 mm yhteillä.

Maapiirien menoputkille on jakotukissa sulkuventtiilit ja paluuputkille virtausensäätö-/sulkuventtiilit. Energiankentan helppoa ja nopeaa säätöä varten virtausmittarit on varustettu virtaaman näytöllä. Molemmissa jakotukeissa on 1" täyttö/ilmausventtiili.

Basic kokoomakaivo on valmistettu kestävästä PE-muovista. Basicissa on täysikokoinen huoltoaukko ja kaivossa on ruuvikiinnitteinen EN124 mukainen A15 luokan muovikansi.



Ominaisuudet

Materiaalit:	Polyeteeni
Mitat, painot:	Halkaisija Ø 400 mm Korkeus ja paino: 2-piirinen 500 mm, 11 kg 3-piirinen 600 mm, 13 kg 4-piirinen 700 mm, 15,5 kg
Pipelife nro:	2-piirinen virtausmittarein 391102 3-piirinen virtausmittarein 391103 4-piirinen virtausmittarein 391104

Pipelife kokoomakaivo-Basic

- Kaivot toimitetaan koeponnistettuina
- Iso huoltoaukko viheralue kannella
- Jakotukit ilman kierrellyttöksiä, PVC venttiileillä
- Säädettävät virtausmittarit virtaaman näytöllä (5-42 l/min vakiona)
- Venttiilit isolla virtausaukolla