

SAUNA-SEPPO



På rätt sätt installerat och service Pipelife avloppssystem är långvarig och säker i verksamhet.



SAUNA-SEPPO

Tvättvattnet rent förmånligt! Även små mängder tvätt- eller bastuvatten innehåller fosfor, som göder vattendragen och bör inte ledas ut i vattendragen orenat. Sauna-Seppo är den enklaste lösningen för rengöringen av tvättvattnen.

Sauna-Seppo är ett enkelt och lättanvänt reningsverk, som använder sig av tyngdkraft och filtreringsteknik. Sauna-Seppo lämpar sig för bad- och diskvattensrengöring för t.ex. sommarstugor, kolonitradgårdar, småstugor och strandbastur med mindre behov. Sauna-Seppo rengör tvättvattnet genom en fosforborttagningsmassa med hjälp av tyngdkraft. De fasta ämnena blir kvar i rengöraren. Fosforrengöraren avlägsnar fosfor och bakterier från vattnet. Det rengjorda vattnet kan ledas till omgivningen.

Med klara instruktioner är Sauna-Seppo lätt att installera utan utomstående hjälp. Sauna-Seppo kan installeras på eller under jord, på fastighetsväggen eller i källaren. Vid installationen ansluts endast in- och utloppsroren på plats och ventilationen kontrolleras.

Sauna-Seppo är kompakt, lätt och enkel att hantera. Produkten kan även användas i närheten av vattendrag eller på bergstomter, där installation av dräneringssystem är svårt eller t.o.m. omöjligt.

Sauna-Seppo är i sin prisklass det enda desinficerande systemet som avlägsnar bakterier och fosfor från avloppsvattnet.

Leveransförpackningen innehåller fosforavläsningsmassa för en sommar. Utbytesmassan erhålles från välutrustade LVI-butiker eller www.puhdastulevaisuus.fi nätbutik. Den använda massan kan användas som jordförbättringsmedel i trädgårdar som komposterad eller som sådan.

Som extra utrustning kan träribbor beställas. Sauna-Seppo kan med hjälp av dessa kamoufleras för att anpassa sig i omgivningen. Måla träribborna i samma färg som stugan eller använd din fantasi.

SAUNA-SEPPO

- rengöring av små mängder vatten
- rengör med hjälp av tyngdkraften genom fosforborttagningsmassan
- avlägsnar bakterier ur vattnet
- den är lätt att installera och serva
- bredd 600 x 600mm, höjd 686mm
- anslutning Ø75, 507mm via bottnet
- avlopp Ø75/110, 380mm via bottnet
- LVI-nummer 3625 410
- fosforborttagningsmassan (LVI-nummer: 3625 541) kan erhållas från väl sorterade LVI-butiker eller www.puhdastulevaisuus.fi -nätbutik

